



NO COMBUSTIBLE



RESISTENTE A LAS TERMITAS



FÁCIL DE CORTAR



FLEXIBLE



ESTABILIDAD DIMENSIONAL



FÁCIL DE FIJAR



RESISTENTE A LA HUMEDAD



FÁCIL DE CLAVAR



ECOLÓGICO SIN ASBESTO



CUMPLE NORMA NCh

## VOLCAN PANEL RANURADO

### PLACA DE FIBROCEMENTO QUE ASEMEJA MADERA MACHIHEMBRADA

Placa de fibrocemento con textura de madera especialmente diseñada para revestir fachadas, frontones y aleros de construcciones habitacionales y comerciales.

#### Producto

Placa de fibrocemento con veta de madera y ranuras cada 20 cm que asemejan madera machihembrada.

#### Composición

Mezcla homogénea de cemento, fibras de celulosa, sílice y aditivos. Fraguado en autoclave.

#### Usos

Revestimientos de muros interiores y exteriores, en cielos, aleros, frontones y muros resistentes al fuego de construcciones habitacionales, comerciales, construcciones nuevas, remodelaciones y ampliaciones.

#### Color

Gris Claro (\*)

\*Ahorre tiempo con la alternativa VolcanPanel Ranurado ColorPlus, pintado desde fábrica con una amplia variedad de colores. Solicítelo a su contacto comercial.

#### Terminación

- Tintes de tonos madera.
  - Pinturas para fibrocemento resistente a los álcalis.
- Este producto debe ser pintado.

#### Características físicas y mecánicas

- Libre de asbesto.
- Fraguado en autoclave.
- Gran durabilidad.
- Estable dimensionalmente.
- Incombustible.
- Resistente a la humedad.
- Resistente a las termitas.
- Fácil de trabajar (cortar, fijar).
- Su instalación es una faena seca y rápida de ejecutar.

Características	
Densidad mínima	1,2 (g/cm <sup>3</sup> )
Resistencia a la flexión	
Paralela a la fibra	130 (kg/cm <sup>2</sup> )
Normal a la fibra	200 (kg/cm <sup>2</sup> )
Absorción máxima de agua	39%
Coefficiente de dilatación térmica	0,024 mm/m °C
Conductividad térmica	0,23 W/m °C

Nota: Según Norma Chilena n° 186/1 Of. 2008.

Categoría	Espesor (mm)	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento útil (m <sup>2</sup> /unidad)	Peso unitario (kg)	Unidades/pallet
VolcanPanel Ranurado	6	1,2	2,40	2,88	27	70
	8	1,2	2,40	2,88	37	50
VolcanPanel Ranurado Escalonado	8	1,2	2,40	2,88	37	50

#### Nota:

- El peso considera una humedad relativa del 15%, que podría aumentar o disminuir de acuerdo a la humedad del producto.
- Peso aproximado.



#### Antes de comenzar

VolcanPanel Ranurado se debe instalar en muros verticales, cuide dejar una estructura bien aplomada y nivelada, ya que los revestimientos Volcán® podrán copiar las imperfecciones de la estructura.

No instale Fibrocementos Volcán® en contacto directo con agua. Cuide que regadores utilizados en jardines no mojen el revestimiento.

Los revestimientos de fibrocemento deben quedar separados del nivel de tierra a lo menos 15 cm.

Para muros de gran longitud, se debe tener en cuenta el aumento dimensional de este producto, por lo que es necesario dejar dilataciones entre placas para minimizar deformaciones.

#### Instalación

El revestimiento VolcanPanel Ranurado se puede instalar sobre una estructura auto soportante de acero galvanizado o madera o directamente sobre tableros estructurales OSB.

	Espesor siding (mm)	Distanciamiento pies derechos (cm)
Acero galvanizado	6	40
	8	60
Madera*	6	60
	8	60


\*Considera cadenas.

Instale una barrera de humedad resistente al agua sobre toda la estructura y por debajo del VolcanPanel Ranurado. Esta barrera se debe instalar correctamente para evitar la penetración de agua a la estructura. Utilice protección adicional en zonas de ventanas y puertas. Consulte el manual de instalación de barreras de humedad. Volcán® no asumirá responsabilidad por filtraciones de agua.

Al instalar los revestimientos, VolcanPanel Ranurado y VolcanPanel Ranurado Escalonado, deje dilataciones de 2 a 3 mm entre placas, en uniones esquinas, y encuentros con puertas y ventanas, ya que estos productos al absorber humedad se dilatarán. Selle las uniones con sellos híbridos resistentes a los rayos UV.

#### Fije Volcan Panel Ranurado de acuerdo a las siguientes instrucciones:

- Fije a 10 mm del borde y cada 15 cm en todo el perímetro de la placa.
- En esquinas las fijaciones deben estar a 5 cm del borde.
- Fije cada 30 cm en apoyos interiores de placas.



#### Accesorios

Para una instalación adecuada de VolcanPanel Ranurado se recomienda el uso de VolcanTrim que son listones de fibrocemento para las uniones exteriores, marcos de puertas y ventanas. Deje 3 mm de dilatación entre estos dos elementos y rellene las uniones con sellos híbridos resistentes a los rayos UV.

VolcanTrim también se puede instalar sobre los revestimientos exteriores de fibrocemento. Cuide que la fijación se apoye en la estructura del muro.

Se recomienda la instalación de perfiles galvanizados en ventanas y en encuentro de placa con cadenas o sobrecimientos, de esta forma usted obtendrá estructuras más estancas y evitará filtraciones de agua.

#### Cortes

Aplice pintura o imprimantes en todos los bordes cortados o perforados de los revestimientos de fibrocemento, esto ayudara a una mayor vida útil de los productos y evitará aumento de espesor en estas zonas.

#### Sellos

Para obtener mayor durabilidad de los revestimientos se recomienda utilizar sellos híbridos en juntas de uniones. Masillas acrílicas se pueden utilizar para retapes.

Los sellos y masillas deben ser resistentes a los rayos UV, durables en el tiempo y aplicarse de acuerdo a lo recomendado por el fabricante.

#### Pintura

Los productos de Fibrocementos Volcán® se deben pintar en un plazo máximo de 90 días después de su instalación.

Se pueden aplicar tintes acrílicos para obtener tonos madera.

Antes de pintar elimine todo tipo de polvo o impurezas de la superficie. No pintar si el producto está húmedo.

Se recomienda utilizar una mano de imprimante o sellador acrílico antes de aplicar 2 manos de esmalte al agua o látex acrílico.

Utilice pinturas resistentes a sustratos alcalinos.

La aplicación de tintes o esmaltes al agua se debe hacer de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.

#### Certificación

- Este producto cumple con la NCh 186/1 Of.2008 del I.N.N. "Placas planas de fibrocemento: Requisitos"
- El proceso de fabricación de este producto está certificado por CESMEC según el sistema de certificación "Aseguramiento de Calidad", Modelo ISO CASCO 5".

www.volcan.cl / asistencia técnica 600 399 2000 / / [volcan.cl/sostenible](http://volcan.cl/sostenible)



Oficina General: Agustinas 1357, Piso 10, Santiago / Tel.: (56-2) 2483 0500. Sucursal Antofagasta: Pedro Aguirre Cerda N°15.600 18-C / Tel.: (56-55) 246 6240. Sucursal Coquimbo: Ruta D-43 N°701, Bodega A2, Centro Empresarial, Barrio Industrial / Tel.: (56-51) 224 1771. Sucursal Valparaíso: Octava Avenida 1153, Placilla Oriente / Tel.: (56-32) 2483 0570. Sucursal Concepción: Camino a Coronel Km 10, Megacentro San Pedro 5580, Módulo 18-E, San Pedro de la Paz / Tel.: (56-41) 238 7984. Sucursal Puerto Montt: Ruta 5 Sur, Km 1025 camino Pargua, Megacentro Bordesur, Boega 3ª-4 / Tel.: (56-65) 224 5131. WorkCenter Volcán: Las Condes Design, Av. Las Condes 9765, Local 210, Las Condes, Santiago / Tel.: (56-2) 2383 0103

Noviembre 2018 - La información contenida en este impreso es entregada por Volcán a modo de referencia a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior Volcán, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.

# VOLCAN PANEL RANURADO


## Almacenamiento

Este producto debe ser almacenado bajo techo, en un lugar limpio, seco y separado del piso al menos 10 cm, evitando el contacto directo con la humedad. Se pueden apilar hasta 4 pallets de altura.

Almacenar utilizando pallet de fábrica, en su defecto utilizar 7 separadores bien distribuidos para mantener el producto nivelado.

Un almacenamiento defectuoso generará deformaciones en el producto que serán difíciles de eliminar al instalar.

Nunca almacenar en forma diagonal o inclinada ya que se pueden producir deformaciones.



Al realizar cortes en el fibrocemento es importante seguir las siguientes recomendaciones:

- Asegure una buena ventilación en el lugar de corte. Utilice antiparras y máscaras desechables (tipo 3M-8210) o similar.
- En cortes en el exterior, asegure que en la zona de corte el viento no lleve el polvo a los trabajadores.
- En trabajos interiores utilice herramientas con sistemas de aspiración.
- Nunca barra en seco, humedezca el lugar de trabajo antes de limpiar.
- Utilice siempre elementos de seguridad durante la descarga, almacenamiento, manipulación y traslado.



Nota: Ficha de seguridad de este producto está disponible en [www.volcan.cl](http://www.volcan.cl)

## Fijaciones

Las fijaciones deben ser para fibrocemento, resistentes a la corrosión. Pueden ser zincadas, galvanizadas o de acero inoxidable.

Se recomienda instalar VolcanPanel Ranurado con tornillos, utilice un atornillador eléctrico con regulador de velocidad y profundidad.



## Manipulación

Al trasladar las placas manualmente en obra se deben cargar por dos personas y manejarlas de canto, no arrastrar.

Proteja los bordes y esquinas de roturas. Volcán® no es responsable del daño causado por un almacenamiento o manejo inadecuado del producto.



## Seguridad e instrucciones de corte

Herramientas recomendadas:

- Sierra circular con dientes de carburo-tungsteno.
- Sierra caladora.
- Cizalla para fibrocemento.
- Taladro con broca para concreto (para perforaciones).
- Cuchillo para fibrocemento.
- Escofina.



	Espesor perfil (mm)	Espesor placa (mm)	Fijaciones para fibrocemento
Estructura metálica	0,5	6	Tornillo autoavellanante: 6 x 1", 6 x 1 1/4", 8 x 1 1/4" punta fina.
		6	Tornillo autoavellanante: 6 x 1", 6 x 1 1/4", 8 x 1 1/4", punta broca.
	≥ 0,85	8	Tornillo autoavellanante: 8 x 1", 8 x 1 1/4" punta broca y aletas.

Considere largos de tornillos 1 5/8" para soluciones traslapadas

	Espesor placa (mm)	Fijaciones para fibrocemento
Estructura madera o tableros OSB	6 - 8	Tornillo autoavellanante CRS o rosca gruesa 6 x 1 1/4" y 8 x 1 1/4" punta fina.
		Clavo anillado para fibrocemento de 1 1/4" a 1 1/2", punta broca.

Considere largos de tornillos 1 5/8" para soluciones traslapadas

Los revestimientos Volcán® pueden ser fijados con herramientas neumáticas. Ajuste la presión de aire y utilice un accesorio de tope para regular profundidad.




## VolcanPanel Ranurado:


Panel de Fibrocemento con textura de madera y con ranuras cada 20 cm, asemejando una apariencia de listones de madera sobre un muro vertical.

## Esta disponible en dos versiones:


a) **Ranurado canto recto.** La placa tiene todos sus cantos rectos, por lo que la unión es a tope con dilatación de 3 mm, la cual debe rellenarse con sellos híbridos pintables de uso exterior.



b) **Ranurado escalonado.** Este incorpora una pestaña que permite traslapar las placas de forma vertical sin marcar la unión.




## Detalle en Corte de Placas VolcanPanel Ranurado



Las uniones utilizadas en este producto deben asegurar una estanqueidad de la solución, es decir que el agua de lluvia o regadores no ingrese por las uniones de placas, de esta forma aseguraremos una mayor vida útil de los materiales y elementos constructivos.

## Junta de unión con sello híbrido



## Junta de unión tipo "H"



## Junta de unión con listón

